

Descriere: Vopsea lavabilă, gata colorată, pe bază de latex pentru decorarea suprafețelor interioare.

Proprietăți: Recomandată pentru suprafețe pregătite corespunzător: beton, tencuieli, gleturi, plăci de gips-carton sau tapet. Emulsia se întinde ușor iar aderența foarte bună la stratul suport face ca vopseaua să nu stopească în timpul vopsirii. Rezistentă la spălare și frecare, petele de pe pereți pot fi curățate cu ușurință fără a afecta culoarea și aspectul suprafeței vopsite.

Aspect: Mat

Culoare: A se vedea cartela de culori

Colorare: Nu este cazul

Mod de aplicare: Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi sau praf). Suprafețele nerezistente, exfoliate sau crăpate din zugrăvelile vechi se înlătură prin decapare sau prin șlefuire. Eventualele defecte ale pereților trebuie reparate și nivelate cu mortar sau glet. Suprafețele noi de tencuială se vor finisa după 3 - 4 săptămâni (grad de umiditate < 15%). Suprafețele suport se vor impregna cu 1 - 2 straturi de amorsă Dulux Grunt, funcție de gradul de absorbție al acestora. Suprafețele cu structuri diferite (ex: placă de gips-carton și glet) se vor impregna cu amorsă Dulux Grunt și după 16 ore se va aplica un strat de vopsea Dulux COW sau Dulux Super Matt plus diluată cu 20 - 25% apă. În cazul vopsirii tapetului se va aplica direct vopseaua Dulux COW diluată cu 10% apă. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează! (decât în situația menționată mai sus). Se aplică cu pensula sau cu rola. Temperatura suprafeței, a vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 65%.

Sistem de straturi recomandat: Pe suprafețele pregătite conform descrierii de mai sus se vor aplica 2 straturi de vopsea Dulux Colors of the World cu respectarea unui timp de uscare de 2 - 4 ore între straturi, în funcție de temperatură și umiditate.

Reconditionare: Suprafețele anterior vopsite se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.

Uscare: La 20°C: între straturi – între 2 și 4 ore


Consum specific: 14 m² / L / strat; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării

Întținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 48 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

Disponibil în cutii de: 2.5 L și 5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02
www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișele tehnice ale produselor Dulux Grunt și Dulux Super Matt Plus. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișă cu date de securitate.