

Descriere: Vopsea lavabilă, colorată, pe bază de latex pentru decorarea băilor și bucătăriilor.

Proprietăți: Recomandată pentru suprafețe pregătite corespunzător: beton, tencuieli, gleturi, plăci de gips-carton sau tapet. Emulsia se întinde ușor iar aderența foarte bună la stratul suport face ca vopseaua să nu stopească în timpul vopsirii. Formează un strat permeabil la vaporii de apă, permițând pereților să respire. Rezistentă la spălare și frecare, petele de pe pereți pot fi curățate cu ușurință fără a afecta culoarea și aspectul suprafeței vopsite.

Aspect: Satinat

Culoare: A se vedea cartela de culori

Colorare: Nu este cazul

Mod de utilizare: Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi sau praf). Suprafețele nerezistente, exfoliate sau crăpate din zugrăvelile vechi se înlătură prin decapare sau prin șlefuire. Eventualele defecte ale pereților trebuie reparate și nivelate cu mortar sau glet. Suprafețele noi de tencuială se vor finisa după 3 - 4 săptămâni (grad de umiditate < 15%). Suprafețele suport se vor impregna cu 1 - 2 straturi de amorsă Dulux Grunt, funcție de gradul de absorbție al acestora. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează! Se aplică cu pensula sau cu rola. Temperatura suprafeței, a vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 65%.

Sistem de straturi recomandat: Pe suprafețele pregătite conform descrierii de mai sus se vor aplica 1 - 2 straturi de vopsea Dulux K&B.

Recondiționare: Suprafețele anterior vopsite se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.

Uscare: La 20°C: între 2 și 4 ore

Consum specific: 9 m² / L / strat; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării

Întținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 48 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

Disponibil în cutii de: 2.5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02
www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișa tehnică a produsului Dulux Grunt. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.