

Descriere: Grund de impregnare în dispersie apoasă pentru amorsarea suprafețelor înainte de aplicarea vopselei decorative.

Proprietăți: Recomandat pentru suprafețe minerale pregătite corespunzător: beton, tencuieli, gleturi, plăci de gips-carton. Are o capacitate de impregnare ridicată, reglează gradul de absorbție în suporturile poroase și mărește durata de viață a stratului de vopsea aplicat ulterior. Datorită nuanței violet pal Dulux Grunt permite controlul suprafeței grunduite, fără a afecta ulterior nuanța vopselei decorative.

Culoare: Violet pal - imediat după aplicare; incolor - după uscare

Mod de aplicare: Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi sau praf). Suprafețele nerezistente, exfoliate sau crăpate din zugrăvelile vechi se înlătură prin decapare sau prin șlefuire. Pentru suprafețele noi de tencuială se recomandă aplicarea produsului atât înainte cât și după gletuire. Suprafețele absorbante pot necesita un strat suplimentar de amorsă ce se va aplica după 1 oră. Aplicarea celui de al doilea strat de amorsă se va face în sens invers față de primul. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare. Nu se diluează! Se aplică cu pensula sau cu rola. Temperatura suprafeței, a vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 65%.

Sistem de straturi recomandat: 1-2 straturi grund Dulux Grunt, urmate de 2 straturi de vopsea lavabilă din gama Dulux: Dulux Colors of the Word, Dulux Once, Dulux K&B sau Dulux Super Matt Plus.

Recondiționare: Suprafețele se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.

Uscare: La 20°C: între straturi – 1 oră

Consum specific: 15 m² / L / strat; cifrele sunt orientative și pot depinde de calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării

Întținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 24 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

Disponibil în cutii de: 1 L și 5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

**AkzoNobel**

Tomorrow's Answers Today

Akzo Nobel Coatings S.R.L.

Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București

Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02

www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuițați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișele tehnice ale produselor Dulux COW, Dulux Once, Dulux K&B sau Dulux Super Matt Plus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.