

Fișă tehnică

Dulux® Trade All Purposes Primer

Grund pentru suprafețe minerale, din metal și lemn

Exterior și interior

Descriere: Grund de impregnare pe bază de solvent pentru amorsarea suprafețelor înainte de aplicarea vopselei decorative.

Proprietăți: Recomandat pentru suprafețe exterioare sau interioare pregătite corespunzător: lemn, metal, beton, tencuieli, gleturi, plăci de gips-carton. Are o capacitate de impregnare ridicată, reglează gradul de absorbție în suporturile poroase și mărește durata de viață a stratului de vopsea aplicat ulterior.

Culoare: Gri

Mod de aplicare: Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi, praf sau bucăți de rugină). Suprafețele nerezistente, exfoliate sau crăpate se înlătură prin decapare sau prin șlefuire. Produsul se omogenizează bine înainte de utilizare. Nu se diluează! Se aplică cu pensula sau cu rola. Temperatura grundului, a suprafeței și a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 65%. Se poate aplica și pe suprafețe calde dar temperatura acestora nu trebuie să depășească 90°C. Nu se utilizează pentru amorsarea suprafețelor din oțel galvanizat, a tencuielilor proaspete sau a suprafețelor din lemn cu un conținut ridicat de rășină.

Sistem de straturi recomandat: 1 strat de grund urmat de 1-2 straturi de vopsea pentru finisare. Se pot utiliza pentru finisare produse din gama Dulux sau Dulux Trade. Pentru suprafețe metalice foarte ruginite se vor utiliza două straturi de grund după care se vor finisa cu 1 – 2 straturi de vopsea .

Recondiționare: Suprafețele se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.

Uscare: La 20°C - 6 ore

Consum specific: 7 m² / L / strat pentru suprafețe minerale, 8 m² / L / strat pentru suprafețe din lemn și 11 m² / L / strat pentru suprafețe metalice; cifrele sunt orientative și pot depinde de calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării.

Întținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură.

Disponibil în cutii de: 1 L și 2.5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02
www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuițați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișele tehnice ale produselor din gama Dulux și Dulux Trade. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

27.07.2011