

Fișă tehnică

Dulux Trade® Brilliant White

Vopsea lavabilă albă pentru interior

Descriere: Vopsea lavabilă, cu grad de alb ridicat, pentru decorarea suprafețelor interioare.

Proprietăți: Recomandată pentru suprafețe minerale pregătite corespunzător: beton, tencuieli, gleturi, plăci de gips-carton. Emulsia vinilică are o aderență excelentă la stratul suport, formează o peliculă cu aspect mat, cu rezistență ridicată la uzură și conferă o finisare perfectă a suprafețelor.

Aspect: Mat

Culoare: Alb intens

Colorare: Nu este cazul

Mod de aplicare: Se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare. Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi sau praf). Suprafețele nerezistente, exfoliate sau crăpate din zugrăvelile vechi se înlătură prin decapare sau prin șlefuire. Eventualele defecte ale pereților trebuie reparate și nivelate cu mortar sau glet. Suprafețele noi de tencuială se vor finisa după 3 - 4 săptămâni (grad de umiditate < 15%). Suprafețele suport se vor impregna cu 1 - 2 straturi de amorsă, funcție de gradul de absorbție al acestora. Suprafețele foarte absorbante vor necesita un strat de amorsă urmat de un strat vopsea Dulux Trade Brilliant White diluată cu maxim 10% apă dacă se aplică cu rola, maxim 15% apă dacă se aplică prin pulverizare convențională și maxim 30% apă dacă se aplică prin pulverizare airless. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează (decât în situația menționată mai sus)!. Temperatura suprafeței, a vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 65%.

Sistem de straturi recomandat: Pe suprafețele pregătite conform descrierii de mai sus se vor aplica 2 straturi de vopsea Dulux Trade Brilliant White cu respectarea unui timp de uscare de 2 - 4 ore între straturi, în funcție de temperatură și umiditate.

Recondiționare: Suprafețele anterior vopsite se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.

Uscare: La 20°C: între straturi – între 2 și 4 ore

Consum specific: 14 m² / litru / strat; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării

Întținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

Disponibil în cutii de: 5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02
www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

07.04.2011