

Descriere: Tub ce conține un etanșant acrilic, de culoare albă, ce realizează o umplere ușoară, fără fisuri, între două suprafețe între care poate apărea mișcare.

Proprietăți: Permite aplicarea controlată cu un pistol de etanșare ceea ce îl face perfect pentru spațiile liniare. Ideal pentru a etanșa golurile în jurul ușilor și ferestrelor, țevilor, plintelor, etc. Se poate utiliza la interior și exterior, pe lemn, tencuieli minerale, beton și plăci ceramice. Se poate vopsi cu vopsele acrilice, pe bază de apă.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi, mușgai sau praf).

Mod de aplicare: Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic (la dimensiunea fisurii) și se aplică produsul cu un pistol de etanșare. Suprafețele adiacente trebuie protejate cu bandă de mascare care se va înlătura înainte de întărirea etanșantului. Se prelucrează cu ajutorul unei spatule rotunde sau ascuțite înmuiată în apă. Trebuie protejat împotriva contactului cu apa cel puțin 24 ore după aplicare. Dacă este aplicat la exterior trebuie protejat ulterior prin vopsire. Intervalul de temperatură în care se poate aplica produsul: 5-30°C.

Uscare: minim 1 oră, funcție de grosimea stratului aplicat și de condițiile de temperatură și umiditate. Cavitațiile adânci ar trebui umplute în straturi de 0,5 cm, permițând fiecărui strat să se usuce.

Întreținerea uneltelor: Spălați uneltele în apă caldă imediat după utilizare. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare:

Păstrați produsul în ambalajul original, cât mai bine închis. Resigilați ambalajul după utilizare.

Valabilitate: 2 ani de la data fabricației.

Protejați de îngheț.

Lotul/data de fabricație sunt inscripționate codificat, pe ambalaj.

Disponibil în : ambalaj din plastic x 290 ml

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bdl. Regiei, nr. 6D, bloc 4, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02
www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului înconjurător consultați Fișa cu date de securitate disponibilă la distribuitor.