

Fișă tehnică

Sadolin® Hardwood Oil Impregnant pentru mobilier de grădină din lemn

Descriere: Impregnant pe bază de ulei de înaltă calitate superioară pentru protecția și întreținerea ușoară a lemnului.

Proprietăți: Recomandat în special pentru mobilier de grădină și terase. Este indicat tuturor tipurilor de suprafețe lemnoase atunci când se dorește menținerea aspectului rustic, natural al lemnului. Pătrunde adânc în fibra lemnului, pune în evidență frumusețea naturală a acestuia oferindu-i protecție excelentă împotriva intemperiilor. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

Aspect: Satinat

Culoare: Incolor și teak

Mod de aplicare: Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 15%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 15°C - 30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Se aplică cu pensula, în direcția fibrelor lemnului.

Sistem de straturi recomandat: 1 strat grund Sadolin Base după care se aplică 1-2 straturi Sadolin Hardwood Oil; după aplicarea primului strat, se lasă să se usuce timp de 30 de minute iar produsul rămas neabsorbit se va îndepărta prin ștergere ușoară cu o cârpă moale; după 24 de ore se va aplica și al doilea strat. Se recomandă aplicarea periodică, în fiecare an, pentru înmprospătare.

Recondiționare: Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiesc până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus.

Usare: La 20°C : la atingere - între 4 și 6 ore, în profunzime - 24 ore; între straturi - 24 ore

Consum specific: 15 - 18 m² / litru; cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

Întreținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic și apoi cu apă și detergent. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură.

Disponibil în cutii de: 0.75 L și 2.5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.

Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București

Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax: 021.528.05.02

www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuițați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișa tehnică a produsului Sadolin Base. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

07.04.2011