

Fișă tehnică

Sadolin® Terrace Impregnant antiderapant pentru terase

Descriere: Impregnant antiderapant pe bază de solvent organic cu adaos de pigmenți rezistenți la radiațiile UV.

Proprietăți: Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare de lemn: pontoane, terase sau scări. Penetreză adânc în fibra lemnoasă și formează un strat protector ce conferă durabilitate lemnului și protejează eficient împotriva radiațiilor UV, apei și a intemperiei. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

Aspect: Semilucios

Culoare: A se vedea cartela de culori

Colorare: Culorile disponibile se pot amesteca în orice raport

Mod de aplicare: Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 18%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează! Se aplică cu pensula sau cu rola, în direcția fibrelor lemnului.

Sistem de straturi recomandat: 1 strat grund Sadolin Base până la saturația lemnului după care se aplică 2 straturi Sadolin Terrace, la interval de 24 de ore între aplicări.

Recondiționare: Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiesc până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus.

Uscare: La 20°C : în profunzime- între 5 și 8 ore; între straturi - 24 ore

Consum specific: 8 - 10 m² / litru pentru lemn finisat, 3 - 5 m² / litru pentru lemn nefinisat; cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării.

Întreținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură.

Disponibil în cutii de: 0.75 L și 2.5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02
www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișa produsului Sadolin Base. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

07.04.2011