

Fișă tehnică

Sadolin® Chit Colorat Pentru Lemn Chit de cuțit pentru suprafețe lemnoase

Descriere: Chit de cuțit, pe baza de apă, pentru suprafețe lemnoase aflate la exterior sau interior.

Proprietăți: Chit colorat pentru reparații de mici dimensiuni, cu rezistență la apă, flexibil și cu o excelentă aderență pe suprafețe lemnoase. După uscare se obține o suprafață rezistentă, fără crăpături, ușor de șlefuit. Se poate decora cu produse pe baza de apă sau solvent. A nu se folosi pentru reparația ambarcațiunilor!

Culoare: Natur, Alb, Fag, Stejar, Teak, Palisandru, Mahon.

Colorare: Culoarele se pot amesteca între ele pentru obținerea de nuanțe diferite.

Mod de utilizare: Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi, mușchi sau praf). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare. Se aplică chitul direct din tub, , presând ușor materialul în locul de reparat și apoi se nivelează cu un șpaclu metalic. După uscare se poate finisa cu hârtie abrazivă.

Sistem de straturi recomandat: Un strat de 2 - 10 mm. Se pot aplica mai multe straturi dar grosimea finală a reparației nu trebuie să depășească 20 mm.

Uscare: La 20°C: 2 ore în strat subțire.

Întreținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: Se păstrează în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț! Valabilitate - 24 luni de la data fabricației. Aceasta este înscrisă codificat pe ambalaj. (XYyaaaaAZ unde X=ultima cifra a anului de producție, Yy= numărul săptămânii de producție, aaaaaAZ= lotul și codul fabricii).

Disponibil în tub de: 75 g

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings S.R.L.

Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02

www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

10.04.2018